

A 11 Farligt vejkryds

Tavlen angiver desuden, at den krydsende færdsel har ubetinget vigepligt, (også undtagelsesvis på motorvej), men at oversigtsforholdene er dårlige. T-kryds kan vises på symbolet.

A 11,1 Farligt vejkryds

Tavlen anvendes hvis der kun forekommer vejtilslutning i en vejside.

A 16 Rundkørsel

Advarer om rundkørsel, der kan være vanskelig at se i tilstrækkelig afstand.

A 17 Fodgængerfelt

Anvendes bl.a. før fodgængerfelt uden for vejkryds. Sammen med undertavlen »Gågade- advares om krydsende gågade forude.

A 18 Modkørende færdsel

Foruden i normal afstand fra farestedet kan tavlen opsættes ved begyndelsen af en strækning med modkørende færdsel, f.eks. hvor en kørebane med ensrettet færdsel fortsætter med dobbeltrettet færdsel.

A 19 Lyssignal

Advarer om lyssignal, der kan være vanskeligt at se i tilstrækkelig afstand.

A 20 Kø

Advarer om særlig risiko for kødannelse, forekommer i almindelighed kun på veje med stor trafikintensitet uden for byzone.

A 21 Cyklister

Advarer om, at cyklister og knallertkørere kører ud på kørebanen eller krydser den.

A 22 Børn

Advarer om sted, hvor børn færdes på eller ved vejen. Tavlen kan desuden anvendes til advarsel om skolepatroljer og suppleres da med undertavlen »Skole- og med blinkende gule lys øverst.

A 23 Ryttere

Advarer om sted, hvor ryttere ofte færdes på vejen eller krydser den, og hvor oversigtsforholdene er dårlige.

A 26 Dyrevildt

Opsættes især på veje med hurtig trafik for at advare om dyreveksler, der krydser vejen.

A 27 Kreaturer

Opsættes normalt kun, hvor kreaturer daglig krydser kørebanen, og hvor oversigtsforholdene er dårlige.

A 31 Glat vej

Advarer om, at kørebanen kan være unormalt glat. Årsagen skal angives på undertavle, f.eks. "Glat i vådt føre«.

UA 31 Isglat

Undertavle til A 31, hvor det glatte føre skyldes is eller sne. Symbolet kan suppleres med teksten »Isglat«.

A 33 Løse sten

Advarer om nyanlagt kørebanebelægning og fare for stenslag.

A 34 Stenskrud

Advarer om nedfaldende sten på vejen.

A 35 Farlig rabat

Den nærmere årsag kan angives på undertavle, f.eks. "Blød rabat- eller "Høj kant«

A 36 Bump

Advarer om hastighedsdæmpende bump på vejen, bortset fra områder afmærket med E 51 »Opholds- og legeområde« eller E 53 "Område med fartdæmpning«

A 37 Ujævn vej

Advarer om farlige ujævnheder på vejen, og hvor sikker kørsel kræver nedsat hastighed.

A 39 Vejarbejde

Advarer om vejfolk eller materiel på vejen eller unormale vejforhold som følge af arbejdet.

A 41,1 Højresving

Advarer om vejsving til højre, som kræver nedsat hastighed.

A 41,2 Venstresving

Advarer om vejsving til venstre, som kræver nedsat hastighed.

A 42,1 Flere sving, det første til højre

Gælder advarslen mere end to sving, angives dette på undertavle.

A 42,2 Flere sving, det første til venstre

Gælder advarslen mere end to sving, angives dette på undertavle.

A 43,1 Indsnævret vej

Advarer om væsentlige indsnævringer af kørebanen og kan i særlige tilfælde suppleres med undertavlen UA 43 "Fri bredde«

A 43,2 Indsnævret vej i venstre side

A 43,3 Indsnævret vej i højre side

A 44 Tunnel

A 46,1 Stejl nedkørsel

Opsættes kun, hvor hældningen i forbindelse med vejforløbet indebærer særlig fare.

A 46,2 Stejl stigning

UA 41 Hastighedsangivelse

Undertavle til A 41 eller A 42 angiver den hastighed hvormed svinget eller svingene under normale forhold kan gennemkøres.

A 72 Jernbaneoverkørsel uden bomme

Anvendes også som forvarsling af stop ved jernbane-overkørsel med supplerende undertavle UB 11,1 "Forvarsling for Stop«.

UA 43 Fri bredde

Undertavle, der angiver den fri bredde på den indsnævrede strækning forude.

UA 72 Se efter tog

Opsættes ved jernbaneoverkørsler, der alene er sikret ved afmærkning, som undertavle til A 72 »Jernbaneoverkørsel uden bomme- eller A 74 »Krydsmærke for jernbaneoverkørsel«, men ikke hvis jernbaneoverkørslen er afmærket med B 13 »Stop«

A 73 Jernbaneoverkørsel med bomme

UA 73 Elektrificeret bane

Anvendes som undertavler ved jernbaneoverkørsler med strømførende ledninger. Tallene angiver den sikre frihøjde under ledningerne. Tavlen kan også ophænges over kørebanen umiddelbart før en jernbaneoverkørsel.

A 74,1 Krydsmærke for enkeltsporet jernbaneoverkørsel

A 74,2 Krydsmærke for flersporet jernbaneoverkørsel

Krydsmærkerne opsættes umiddelbart foran jernbaneoverkørslen. UA 72 »Se efter tog« eller B 13 »Stop« kan opsættes under krydsmærket.

Signaler ved jernbaneoverkørsel

a: Rødt blinksignal ved enkeltsporet jernbaneoverkørsel.

b: Rødt blinksignal ved flersporet jernbaneoverkørsel.

c: Rødt blinksignal med grøn pil, der angiver, at blinksignalet må passeres ved svingning i pilens retning ad en sidevej før jernbaneoverkørslen.

d: Rødt blinksignal, klokke og halvbom ved enkeltsporet jernbaneoverkørsel.

A 75 Afstandsmærker

Inddeler afstanden fra hovedtavlen, A 72 »Jernbaneoverkørsel uden bomme« eller A 73 -Jernbaneoverkørsel med bomme- i henholdsvis 3/3, 2/3 og 1/3 til jernbaneoverkørslen.